



ASCM 18 QM Select

Trapano avvitatore a batteria a 4 velocità

Trapano avvitatore a batteria a 4 velocità con motore brushless e attacco QuickIN MAX. Potenza senza compromessi per forature e maschiature fino a 12 mm e forature con seghe a tazza HM.

Dettagli

- > Motore brushless PowerDrive FEIN, completamente incapsulato e protetto dalla polvere con un rendimento maggiore del 30% e lunga durata.
- > Ingranaggi di trasmissione in metallo pieno a 4 velocità. Ottimale velocità per forature su metallo e viti autoforanti.
- > Attacco per accessori QuickIN MAX per tutti gli accessori QuickIN e QuickIN MAX. Cambio veloce tra le applicazioni.
- > Coppie elevate fino a 90 Nm.
- > Incl. mandrino portapunta in metallo pieno QuickIN (120 Nm) con ganasce in metallo duro e forze di serraggio elevate.
- > Numero di giri ottimale nella quarta marcia (3 850 g/min) per piccoli diametri.
- > Numero di giri ottimale nella terza marcia (1 950 g/min) per diametro di 8 mm.
- > Maschiare nella 1° marcia con la potenza necessaria.
- > Regolazione elettronica della coppia.
- > Serraggio viti da 10 x 400 mm senza preforatura.
- > 2.500 avvitature (5x40 mm in legno) con una sola carica della batteria (6 Ah).
- > Un caricabatteria per tutte le batterie agli ioni di litio FEIN di tutte le classi di tensione.
- > Lo stato di carica della batteria può essere letto direttamente sulla batteria.
- > FEIN SafetyCell Technology. Protezione della batteria e della macchina da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.

Consegna

- ✓ 1 mandrino portapunta QuickIN (120 Nm)
- ✓ 1 impugnatura
- ✓ 1 clip per l'impugnatura
- ✓ 1 valigetta portautensile in plastica
- ✓ 1 supporto magnetico portabit

Attrezzatura

- ✓ Mandrino portapunta rimovibile
- ✓ Disinserimento elettronico della coppia



Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Tensione batteria	18 V
Compatibilità batteria	Ioni di litio / Ioni di litio High Power
Attacco batteria	18 V
Motore	brushless
Cambio	4 marce
Attacco accessori	QuickIN MAX
Nr. giri a vuoto	400 / 800 / 1 950 / 3 850 1/min
Coppia max.di serraggio (elastica/rigida)	90 / 45 Nm
Livelli di coppia	15 + 1
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Viti	10 x 400 mm
Ø foratura acciaio	25 mm
Ø foratura legno	50 mm
Maschiatura	M 12
Peso senza batteria	1,50 kg

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione sonora LpA Incertezza del valore misurato KpA	73 dB 3 dB
Livello di potenza sonora LWA Incertezza del valore misurato KWA	84 dB 3 dB
Valore di picco potenza sonora LpCpeak Incertezza del valore misurato KpCpeak	86 dB 3 dB
Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 α_{hv} 3 vie Incertezza del valore misurato K α	$\alpha_{h,D}$ 1,5 m/s ² 1,5 m/s ²

Esempi di applicazione

